

UNDERVATTENSKAMERA – NJORD



NJORD-1/STD

Stryktålig, liten och smidig undervattenskamera tillverkad i syrafast stål.

Tillverkas som standard för två tryckklasser: 10 och 100 mvp. I enklaste utförandet levereras kameran med PG-genomföring och 10 m PUR kabel. Kameramodulen är relativt ljusstark, men vid mörka vatten krävs extern belysning, som enkelt kan monteras på kameran.

Endast Färg. Sony CCD-modul.

Tekniska data:

Mekanik

Mått/Vikt: D: ϕ 50mm, Längd: 75mm, 640 gram (ca)

Material: Hus samt bakgavel: Syrafast stål SIS 2343. Skyddsglas 6mm hårdglas.

Vibrationstålighet: 15G

Trycktålighet: 10/100 mvp

Elektronik

Spänningsmatning: 12VDC/200mA

Chip: SONY 1/4" CCD

Upplösning: 795x596 pixlar.480 TV-Linjer

Horisontalfrekvens: 15.626 KHz

Vertikalfrekvens: 50 Hz

Synk: Intern

Ljuskänslighet: 0.1 Lux F=1.6

S/N förhållande: Bättre än 50 dB

Elektronisk slutare: Auto 1/50->1/100 000 Sec

Back light: Auto

Videosignal: 1 Vp-p 75 Ohm

Loke AB

Getingtåkten
739 91 Skinnskatteberg
Sweden

Tel +46 222-152 00
Fax +46 222-152 42
Mobil:070-650 41 33
E-Mail: loke@loke.nu

Org.nr.556613-1016
info@loke.nu
www.loke.nu